

ISO WOOD - Grundingsolie

PRODUKTBEKRIVELSE

Type: Oliebaseret træbeskyttelse, grundingsolie.

Anvendelsesområde: Til nyt træværk samt til stærkt udtørret træværk, herunder også Vacuumimpregneret træ. Anvendes også som grundingsolie, hvor der efterbehandles med vandfortyndbar træbeskyttelse. Specielle egenskaber: ISO WOOD Grundingsolie indeholder fungicider.

Grundingsolien trænger dybt ind og forøger herved træets formstabilitet.

ANVENDELSE

Forbehandling: Træet renses for fedt og snavs.

Påføring: Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højst være 15%. ISO WOOD Grundingsolie påføres med pensel el. sprøjte. Til dykning fremstilles en speciel dyppekvalitet.

Sørg især for omhyggelig behandling af endetræ.

Anbefalet forbrug: min. 200 ml./m² (svarer til en rækkeevne på 5 m²/litr.).

Anvendelsestemperatur: >5°C

Omrøring: Ja.

Rengøring: Terpentin.

Opbevaring: Frostfrit.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Alkydolie.
Viskositet v/ 20°C:	Ca. 12 sek., Din 4-norm.
Vægtfylde:	0,82 kg./litr.
Opløsningsmiddel:	Mineralsk high flash terpentin.
Tørstof indhold:	Ca. 10 %
Flammepunkt:	>62°C
Rækkeevne:	3-10 m ² /litr. afhængig af træets beskaffenhed.
Tørretid:	Håndteringstør efter ca. 4 timer og gennemtør efter ca. 24 timer v/ 20°C.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode Danmark: 3-1.

Fareklasse v/ brand III-l.

Klassificering: Xn (Sundhedsskadelig)

Skadelige indholdsstoffer: Hydroafsvovlet tung naphta.

Risikosætninger:

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.(R48/20)

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.(R43)

Sikkerhedssætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.(S2)

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23)

Undgå kontakt med huden.(S24)

Må ikke kommes i kloakløb.(S29)

Brug beskyttelseshandsker under arbejdet.(S37)

Må kun bruges på steder med god ventilation.(S51)

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.(S62)

