

PROFF WOODCARE TEAK REINIGER A+B



www.proffwoodcare.com

ANWENDUNGSBEREICHE:

Teak Reiniger A + B sorgt für tiefe Reinigung von stark verschmutzten und vergrauten Außenholz. Moos, Algen und alte Ölreste tiefenwirksam entfernt.

Teak Reiniger A löst den Schmutz und Teak Reiniger neutralisiert Teak Reiniger A. Deshalb müssen die beiden Produkte in Kombination immer eingesetzt werden.

- **Reinigt Pilzbefall und Schmutz im Tiefen**
- **Äußert effektiv für alle Hölzer**

VARIANTE:

Proff Woodcare Außen Reiniger ist in 1 Liter und 2.5 Liter erhältlich.

WERKZEUGE:

Laugebeständiger Nylonpinsel oder Fellwischer, Kunststoffeimer und Rühr Stab.

WARNUNG:

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Gartenschlauch für Abspülen. Werkzeuge mit Wasser reinigen.



PROFF WOODCARE TEAK REINIGER A+B



www.proffwoodcare.com

SO ARBEITEN SIE RICHTIG

Die Proff Woodcare-Tiefenreiniger A + B bilden eine unkomplizierte Systemlösung zur Tiefenreinigung stark verschmutzter, bewachsener Gartenmöbel und Terrassendielen. Auch verhärtete Ölreste werden bis tief in das Holz hinein entfernt – perfekt zur Reinigung angegriffener Hölzer ohne Grundschliff. Das Holz wird abgebeizt, und seine ursprüngliche Färbung wird wiederhergestellt. Da das Holz nach Anwendung der Systemlösung ungeschützt ist, ist eine Nachbehandlung mit Öl erforderlich. Der Tiefenreiniger A dient zur Entfernung von Bewuchs, Pilzbefall und Verschmutzungen, der Tiefenreiniger B zur Neutralisierung der vorherigen Behandlung und Wiederherstellung der Farbe.

Wichtig:

Die beiden Produkte immer gemeinsam (nacheinander) verwenden!

Vorbereitung:

Zement und Holz können durch Kontakt mit den Tiefenreinigern A + B verfärbt werden. Deshalb stets so arbeiten, dass überschüssige Reinigungslösung gut in die Kanalisation ablaufen kann, und niemals in praller Sonne arbeiten.

Anleitung:

1. Zunächst die Holzoberfläche (mit einem Gartenschlauch) gründlich wässern.
2. Mit einer Bürste den Tiefenreiniger A auftragen. Dabei zum Schutz der Augen eine Schutzbrille und zum Schutz der Haut Arbeitshandschuhe tragen. Die Holzoberfläche schrubben, bis sich Schmutz und Bewuchs aufgelöst haben. Tiefenreiniger A wird in der Regel unverdünnt aufgetragen, jedoch bei Kiefer und Eiche im Verhältnis 1:3 verdünnt.
3. Das Holz gründlich abspülen und sicherstellen, dass sich alle Beläge gelöst haben.
4. Auf das noch nasse Holz mit einer Bürste Tiefenreiniger B auftragen. Diesen tief einmassieren, bis das Holz deutlich aufgehellt ist.
5. Das Holz gründlich abspülen und vor der Nachbehandlung mit Proff Woodcare Außenholzöl trocknen lassen.

