

SOKKELMALING

PRODUKTBESKRIVELSE

Sokkelmaling er en acrylmaling til udendørs brug. Sokkelmaling har en god dækkeevne og gode sammenflydnings- egenskaber, som bevirker at overfladen bliver vandafvisende og beskytter mod regn, vind og vejr. Sokkelmaling kan anvendes på underlag såsom puds, beton, sokler og grundet blik og metal.

ANVENDELSE

Inden påføring af Sokkelmaling skal emnet renses for løstsiddende maling, snavs og puds. Huller og sprækker reparerer. Overfladen renses grundigt med facaderens og skylles grundigt med vand. Underlaget skal være helt tørt inden påføring af Sokkelmaling. Hvis underlaget er meget sugende eller porøst forbehandles med forankringsgrunder. Efter tørring påføres Sokkelmaling i 1 - 2 lag. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres ved et hjørne.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	6-8 m ² / ltr.
Tørretid:	Støvtør efter 1-2 timer. Gennemtør efter 8-12 timer, ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.
Fortynding:	Vand, skal normalt ikke fortyndes.
Påføring:	Pensel eller rulle.
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C.

ANDEN MÆRKNING

VOC:	VOC Indhold: < 35 g/L MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/c (VB): 40 g/L)
------	---