

MURFÄRG

PRODUKTBESKRIVNING

Murfärgen är en specialfärg för behandling av fasader, socklar, puts och betong. Murfärgen är diffusionsöppen, vilket gör att underlaget kan andas. Detta minskar risken för frostsprängning och flagnig.

ANVÄNDNING

Innan murfärgen appliceras, måste föremålet vara fritt från lös färg, smuts och puts. Hål och sprickor ska repareras. Ytan ska rengöras noggrant med fasadreningsmedel och sköljas med vatten. Underlaget måste vara helt torrt innan murfärgen appliceras. Om underlaget är mycket absorberande eller poröst, ska det förbehandlas med förankringsgrund. Efter torkning, appliceras murfärgen i ett eller två lager.

Omålad betong eller puts:

Borsta ytan ren från damm, lösa partiklar och eventuella saltutfällningar. Sprickor och hål ska repareras. Om underlaget är mycket absorberande eller poröst, ska det förbehandlas med förankringsgrund. Efter torkning, appliceras murfärgen i ett eller två lager. Om flera spannar ska användas, kan innehållet med fördel blandas för att undvika färgskiftningar. Om arbetet avbryts, bör detta göras i ett hörn.

Kom ihåg att alltid provmåla innan applicering.

TEKNISKA DATA

Förbrukning:	6–8 m ² /l.
Torktid:	Dammtorr efter 1–2 timmar. Genomtorr efter 8–12 timmar, vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet.
Utspädning:	Vatten, men ska normalt sett inte spädas ut.
Applicering:	Pensel eller rulle.
Rengöring:	Vatten.
Förvaring:	Svalt, men torrt. Otillgänglig för barn.
Arbetstemperatur:	Inte under +5°C.

ÖVRIGA MÄRKNINGAR

VOC: VOC-MAX: 25 g/l, VOC-GRÄNSVÄRDE (A/f (VB)): 130 g/l.

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk