

PU GOLVFÄRG – GRÅ

PRODUKTBESKRIVNING

PU Golvfärg är en halvblank uretanalkydfärg, för användning på nya, såväl som gamla, trä- och cementgolv. PU Golvfärg ger en mycket hållbar yta och tål såväl rengöringsmedel som utspädda syror.

ANVÄNDNING

Förbehandling:

Golvet ska vara rent, torrt och fritt från tvålrester. Ska inte användas på färskt cementgolv. Golvet ska vara minst 6 månader gammalt, eller helt torrt.

Applicering:

PU Golvfärg appliceras med pensel eller rulle. Rekommenderad förbrukning: minst 125 ml/m² (motsvarar en förbrukning på 8 m²/liter).

TEKNISKA DATA

Lösningsmedel:	Mineralisk terpentin
Torrhalt:	Ca 70 %
Glans:	Halvblank, glans 30
Flampunkt:	> 62°C.
Förbrukning:	Ca 6–10 m ² /liter, beroende på yta.
Torktid:	Ca 4 timmar vid 20°C.
Genomtorr:	24 timmar
Utspädning:	Terpentin
Rengöring:	Terpentin
Förvaring:	Torrt, frostfritt och otillgänglig för barn.
Arbetstemperatur:	Inte under +5°C.
Färg:	Ljusgrå

Rör om ordentligt före användning.

Förvaras otillgänglig för barn.

Om läkarvård behövs, ta med behållaren eller etiketten.

VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Framkalla INTE kräkningar.

Uppsök läkarvård vid obehag.

Förvara på en väl ventilerad plats.

Innehållet/behållaren ska kasseras enligt alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

ÖVRIGA MÄRKNINGAR

Innehåller koboltbis(2-etylhexanoat). Kan ge upphov till en allergisk reaktion.

VOC: VOC-MAX: 140 g/l, VOC-GRÄNSVÄRDE (A/e (OB)): 700 g/l

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk