

## TAGMALING

### PRODUKTBESKRIVELSE

Tagmaling er en acrylmaling til udendørs brug. Tagmaling har en god dækkeevne og gode sammenflydningsegenskaber, som bevirker at overfladen bliver vandafvisende og beskytter mod regn, vind og vejr. Tagmaling kan anvendes på underlag såsom eternittage, betontagsten og tegl.

### ANVENDELSE

Inden påføring af Tagmaling skal emnet renses for løstsiddende maling, snavs og puds. Huller og sprækker reparereres. Overfladen renses grundigt med facaderens og skylles grundigt med vand. Underlaget skal være helt tørt inden påføring af Tagmaling. Hvis underlaget er meget sugende eller porøst forbehandles med forankringsgrunder. Efter tørring påføres Tagmaling i 1 - 2 lag. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelse. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres ved et hjørne. Husk altid at foretage prøveopstrøg.

### TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> /Liter
Tørretid:	Støvtør efter 1-2 timer. Gennemtør efter 8-12 timer, ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.
Fortynding:	Vand, skal normalt ikke fortyndes.
Påføring:	Pensel eller rulle.
Rengøring:	Vand.
Opbevaring:	Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.
Arbejdtemp.:	Ikke under +5°C.

### ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 40 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 40 g/l.